Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

SOLUKUMILEVY EPDM (EKO40) Tarrapinnalla 1092215

SOLUKUMILEVY EPDM (EKO40) 1092215

Materiaali: EPDM-solukumi 40-55 ±5 ºSh 00
Mitat (mm): 5 x 1000 mm / tarrapinnalla
Käyttölämpö: -40° ...+70 °C
Tiheys: 120 kg/m³
Tiiviys: Vesitiivis
Väri: Musta / suljettusoluinen
Pakkaus: 15 m / rulla

Kuvaus


Tarrapinnalla varustettu umpisoluinen pehmeä, vesitiivis- ja säänkestävä solukumilevy soveltuu hyvin vaativiin käyttöolosuhteisiin. Levyllä on hyvä otsonin-, UV-säteilyn- ja happoja- sekä emäksiä kestävä ominaisuus. Hyvin ääntä eristävä ja roiskeöljyn sietävä.

Tarrapintaisena saatavana tilauksesta myös muita vahvuuksia.

EAN-koodi: 

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1092215
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-SBR 40-55 ±5 ºSh 00
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	– 4 0...+70ºC
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Roiskeöljyn kestävä / Splash oil resistant
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VEDEN IMEYTYMINEN / WATER ABSORPTION	<=5%
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	>0,4 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	40/>80%
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



5 x 1000 mm x 15 m (EKO40), tarrapinta

1092215