Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

SOLUKUMINAUHA EPDM (sileäpintainen) 1081124

SOLUKUMINAUHA EPDM (sileäpintainen) 1081124

Materiaali: EPDM-solukumi 10-15 ±5 ° ShA
Mitat: 10 x 10 mm x 50 m (kantikas)
Käyttölämpö: -50 ...+100 °C
Väri: Musta / suljettusoluinen
Pakkaus: Pahvikela 50 m
Huom: Myynti täysin keloin
Paloluokitus: O.K. FMVSS 302 – FIAT 50433


Kuvaus

Monikäyttöinen suljettu soluinen EPDM-solukuminauhalla on erinomaiset kylmä- ja lämpöominaisuudet, sekä vettä hylkivä ominaisuus. Omaa hyvät jäännöspuristuma- ja vanhenemisarvot. Pehmeä ja myötäilevä, otsoni- ja UV-säteilyn kestävä musta solukuminauha soveltuu monenlaisiin tiivistämiskohteisiin.

EAN-koodi: 6 438206 811245

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1081124
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 10-15 ±5 ºShA
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-50°...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Tyydyttävä / satisfying
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	0,45 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1081124