Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

SOLUKUMINEN P-PROF. TIIVISTENAUHA EPDM (tarrapinnalla) 1081233

P-PROFIILI TIIVISTENAUHA EPDM (tarrapinnalla) 1081233

Materiaali: EPDM -solukumi
Mitat: 6 x 9 mm x 100 m
Käyttölämpö: -40° ...+80 °C solukumi
Liima: -40°...+100 °C
Asenn.lämpö: +5 °...+25 °C
Tiivistysväli: 3 – 5 mm
Väri: Valkoinen
Pakkaus: Pahvikela 100 m
Huom: Myynti täysin kiepein
Paloluokitus: E d2, s2 (Tarvikkeiden, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)


Kuvaus

Itseliimautuva, korkealaatuinen, kestävä ja joustava EPDM-solukumista valmistettu P-tiiviste soveltuu ikkunoiden ja ovien tiivistykseen vähentäen turhaa energian kulutusta. Tiivistenauha on otsonin ja UV-säteilyn kestävää, joustavaa, sekä veden-/pesunkestävää. Tarrakiinnityksenä helppo asentaa lähes kaiken tyyppisiin ikkunoihin ja oviin täyttäen 3-5 mm raon. Vältä asentamista alle +5°C lämpötilassa.

EAN-koodi: 6 438206 812334

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1081233
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 10-15 ±5 ºShA
VÄRI / COLOR	Valkoinen / White
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +80 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	0,45 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	25 % (43,3 kPa)
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



6 x 9 mm x 100 m

1081233

