

TAIPUISA JÄÄHDYTYSJÄRJEST. LETKUSARJA 2. 1074829

TAIPUISA JÄÄHDYTYSJÄRJ. LETKUSARJA 2. RASKASKALUSTOLLE 1074829

Materiaali: EPDM -kumi
Vahvike: Tekstiili/teräslanka
Mitat: Ø 45...63 mm x 254...660 mm
Seinämvahv: ~5 mm
Käyttölämpö: -40°...+140 °C
Sarja: 1 kpl/koko: Ø 45-63 mm (48 kpl)
Väri: Musta

Kuvaus

EPDM -kumista valmistettu taipuisa jäähdytysjärjestelmän letku on kangaskudosvahvikkeinen ja terässpiraali vulkanoitu letkun seinämän keskelle. Letkun molemmissa päissä noin 50 mm pituiset sileät muhvit helpottaen asennusta. Letkun seinämvahvuus noin 5 mm. Käyttölämpötila – 40°... +140 °C. Raskaskalustosarja 2. sisältää 48 letkua 4 eri halkaisijakokoa.

EAN-koodi:



TUOTE no	Ø mm	Pituus (mm)	Kpl
1074 766	45	254	2
1074 767	45	305	2
1074 768	45	356	2
1074 769	45	406	2
1074 770	45	457	2
1074 772	45	559	2
1074 773	45	610	2
1074 774	45	660	2
1074 781	51	254	2
1074 782	51	305	2
1074 783	51	356	2
1074 784	51	406	2
1074 785	51	457	2
1074 786	51	508	2
1074 788	51	610	2
1074 796	57	254	2
1074 798	57	356	2
1074 799	57	406	2
1074 801	57	508	2
1074 802	57	559	2
1074 803	57	610	2
1074 805	57	711	2
1074 812	63	305	2
1074 817	63	559	2

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1074829
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi/kangas/teräs spiraali / EPDM-rubber/ abric/steel spiral
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +140 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1074829 RASKASKALU STOSARJA 2, EPDM
TALPUI SA JÄÄHDYTYSJÄRJEST. LETKU

