

TAIPUISA JÄÄHD.JÄRJ. LETKU Ø 70 x 350 mm 1074116

TAIPUISA JÄÄHDYTYSJÄRJ. LETKU 1074116

Materiaali: Silikoni
Vahvike: Tekstiili/teräslanka
Mitat: □ 70 mm x 350 mm
Seinämävahv: ~5 mm
Käyttölämpö: -60°...+180 °C
Väri: Sininen

Kuvaus

Silikonista valmistettu taipuisa jäähdytysjärjestelmän letku on kangaskudosvahvikkeinen ja terässpiraali vulkanoitu letkun seinämän keskelle. Letkun molemmissa päissä noin 40 mm:n pituiset sileät muhvit helpottaen asennusta. Letkun seinämävahvuus noin 5 mm. Käyttölämpötila – 60°... +180 °C.

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1074116
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Silikoni/kangas/terässpiraali
VÄRI / COLOR	Sininen
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-60...+180°C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

