Korja-Kumi Oy
**03 2750 400**
**myynti@korjakumi.fi**

# TAIPUISA JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN LETKU 1074785

TAIPUISA JÄÄHDYTYSJÄRJ. LETKU 1074785

**Materiaali:** EPDM -kumi
**Vahvike:** Tekstiili/teräslanka
**Mitat:** 51 mm x 457 mm
**Seinämävahv:** ~5 mm
**Käyttölämpö:** -40°...+140 °C
**Väri:** Musta

## Kuvaus

EPDM -kumista valmistettu taipuisa jäähdytysjärjestelmän letku on kangaskudosvahvikkeinen ja terässpiraali vulkanoitu letkun seinämän keskelle. Letkun molemmissa päissä noin 50 mm pituiset sileät muhvit helpottaen asennusta. Letkun seinämävahvuus noin 5 mm. Käyttölämpötila – 40°... +140 °C.

EAN-koodi: 6 438206 747858

**Lisätiedot**

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero / REF. No.** | 1074785 |
| **MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)** | EPDM-kumi/kangas/teräs spiraali / EPDM-rubber/ abric/steel spiral |
| **VÄRI / COLOR** | Musta / Black |
| **KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)** | -40°... +140 °C |
| **OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE** | Erittäin hyvä / very good |
| **SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY** | Erittäin hyvä / very good |
| **ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.** | Huono / Bad |
| **KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE** | Hyvä / Good |
| **KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE** | Hyvä / Good |
| **VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa )** | 4-18 MPa |
| **SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES** | 6 PPD, TMQ, vaha |
| **RoHS III -direktiivi 2015/863/EU** | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |



**1074785** Ø 51 mm x 457 mm, EPDM
TAIPUISA JÄÄHDYTYSJÄRJEST. LETKU


Optihose
1.3/8 x 12