

TAIPUIZA JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN LETKU 1074857

TAIPUIZA JÄÄHDYTYSJÄRJ. LETKU ERIMITTAISILLA PÄILLÄ 1074857

Materiaali: EPDM -kumi
Vahvike: Tekstiili/teräslanka
Mitat: Ø1 50 mm / Ø2 57 mm x 660 mm
Seinämvahv: ~5 mm
Käyttölämpö: -40°...+140 °C
Väri: Musta

Kuvaus

EPDM -kumista valmistettu taipuisa jäähdytysjärjestelmän letku on kangaskudosvahvikkeinen ja terässpiraali vulkanoitu letkun seinämän keskelle. Letkun molemmissa päissä noin 50 mm pituiset sileät muhvit eri mittaisina halkaisijoina. Letkun seinämvahvuus noin 5 mm. Käyttölämpötila – 40°... +140 °C.

Tilauksesta saatavana myös muita kokoja erikokoisilla päillä.

EAN-koodi: 
6 438208 748572

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1074857
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM-kumi/kangas/teräs spiraali / EPDM-rubber/ abric/steel spiral
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +140 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1074857 Ø1 50 / Ø2 57 mm x 660 mm, EPDM
TAIPUISA JÄÄHDYTYSJÄRJEST. LETKU
ERIMITTAISILLA PÄILLÄ

