Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

TERÄSSIDE MLT 4H-LP (362 x 7,9 mm) 1182168

RST -TERÄSSIDE MLT 4H-LP (362 x 7,9 mm) 1182168

Materiaali: AISI 302/304
Mitat: 362 x 7,9 mm / max. Ø 102 mm
Käyttökohde: Johdinten, letkujen yms. sidonta
Lämmönkesto: -60°C ... +538 °C
Standardi: RoHS II -hyväksytty
Väri: Teräs
Pakkaus: 50 kpl / pss


Kuvaus

Panduit Pan-Steel -terässiteet on valmistettu 100 % ruostumattomasta (AISI 302/304) teräksestä. Johdinsiteen itsestään lukittuva lukkorakenne mahdollistaa nopean ja portaattoman kiritystyksen sekä pysyvän kiinnityksen. Siteen reunat ovat hiottu pyöreäksi, joten side ei vahingoita sidontakohteen pintaa. Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa. Täyttää EU:n RoHS II -direktiivin vaatimukset.

EAN-koodi: 0 438206 821688

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1182168
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	AISI 302/304 / Stainless steel
VÄRI / COLOR	Teräs / steell
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-60°C ... +538°C
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOLUJUUS / Tensile strength	2000 N
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



TERÄSSIDE MLT 4H-LP (AISI 302/304)
RST- TERÄS 362x7,9 mm, 50 kpl/pss

1182168