

**TIIVISTEPAPERI FLEXOID 1097008X**

## TIIVISTEPAPERI FLEXOID 1097008X

**Materiaali:** Gelatiini kyllästetty selluloosa**Mitat (mm):** 0,8 x 1000 mm x pituus (m)**Käyttölämpö:** Max. +120 °C**Väri:** Ruskea**Pakkaus:** Leveys 1 m x rulla metreinä**Kuvaus**

Flexoid tiivistepaperilla (gelatiinilla kyllästetty) on hyvä öljyjen, polttoaineiden ja jäähdytysnesteiden kesto. Soveltuu autoteollisuuden vaihteistoihin, polttoainepumppuihin, vesipumppuihin, termostaatteihin yms. tasotiivisteeksi. Ei suositella kosketukseen alkalien, happojen ja höyryn kanssa.

**Lisätiedot**

<b>Tuotenumero / REF. No.</b>	1097008X
<b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b>	Gelatiinilla kyllästetty selluloosa / Cellulose impregnated with gelatin
<b>VÄRI / COLOR</b>	Ruskea / Brown
<b>OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)</b>	~0,82 g/cm3
<b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>	-40°...+120 °C
<b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>	Erittäin hyvä / Very good
<b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>	Rajallinen / Limited
<b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa )</b>	10...14 MPa
<b>KOKOONPURISTUVUUS / COMPRESSIBILITY</b>	25... 40 %

**RoHS III -direktiivi 2015/863/EU**

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



0,8 x 1000 mm x pituus (m)

**1097008X**

