

TIIVISTEPAPERI FLEXOID 1097010X

TIIVISTEPAPERI FLEXOID 1097010X

Materiaali: Gelatiini kyllästetty selluloosa**Mitat (mm):** 1,6 x 1000 mm x pituus (m)**Käyttölämpö:** Max. +120 °C**Väri:** Ruskea**Pakkaus:** Leveys 1 m x rulla metreinä**Kuvaus**

Flexoid tiivistepaperilla (gelatiinilla kyllästetty) on hyvä öljyjen, polttoaineiden ja jäähdytysnesteiden kesto. Soveltuu autoteollisuuden vaihteistoihin, polttoainepumppuihin, vesipumppuihin, termostaatteihin yms. tasotiivisteeksi. Ei suositella kosketukseen alkalien, happojen ja höyryn kanssa.

**Lisätiedot**

Tuotenumero / REF. No.	1097010X
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Gelatiinilla kyllästetty selluloosa / Cellulose impregnated with gelatin
VÄRI / COLOR	Ruskea / Brown
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)	~0,82 g/cm3
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°...+120 °C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Erittäin hyvä / Very good
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Rajallinen / Limited
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	10...14 MPa
KOKOONPURISTUVUUS / COMPRESSIBILITY	25... 40 %

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1,6 x 1000 mm x pituus (m)

1097010X

