

U-NAUHA EPDM (10009) 1082127

U-NAUHA (suulake 10009) 1082127

Teräväkulmainen

Materiaali: EPDM 70 $\pm$ 5 °ShA

Mitat (mm): A=12, B=12, C=7, D=2,5

Käyttölämpö: -40°...+100 °C

Väri: Musta

Pakkaus: Kieppi 25 m

Kuvaus

Teräväkulmainen U-nauha on valmistettu mustasta EPDM-kumista, jolla on hyvät kulutuskestävyys-, kylmä- ja lämpöominaisuudet, sekä otsoni ja UV-säteilyä kestävä. Soveltuu käytettäväksi useiden erilaisten materiaalien reunamuotojen suojaukseen.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1082127
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	EPDM 70 ±5 ° ShA
VÄRI / COLOR	Musta / Black
OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm³)	1,30g/cm ³
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Erittäin hyvä / very good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Erittäin hyvä / very good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	100 / 20. . .60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

