Korja-Kumi Oy
**03 2750 400**
**myynti@korjakumi.fi**

# U-NAUHA EPDM (10016) 1082151

U-NAUHA (suulake 10016) 1082151
Pyöreäkulmainen

**Materiaali:** EPDM 70 ±5 °ShA
**Mitat (mm):** A=6,5/ B=12,5/ C=3,5/ D=1,5
**Käyttölämpö:** -40°...+100 °C
**Väri:** Musta
**Pakkaus:** Kieppi 25 m


## Kuvaus

Pyöreäkulmainen U-nauha on valmistettu mustasta EPDM-kumista, jolla on hyvät kulutuskestävyys-, kylmä- ja lämpöominaisuudet, sekä otsoni ja UV-säteilyä kestävä. Soveltuu käytettäväksi useiden erilaisten materiaalien reunamuotojen suojaukseen.

EAN-koodi: 6 438206 821510

**Lisätiedot**

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero / REF. No.** | 1082151 |
| **MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)** | EPDM 70 ±5 ° ShA |
| **VÄRI / COLOR** | Musta / Black |
| **OMINAISPAINO / SPECIFIC GRAVITY (g/cm3)** | 1,30g/cm3 |
| **KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)** | -40...+100 °C |
| **OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE** | Erittäin hyvä / very good |
| **SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY** | Erittäin hyvä / very good |
| **ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.** | Huono / Bad |
| **KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE** | Hyvä / Good |
| **KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE** | Hyvä / Good |
| **VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa )** | 4-18 MPa |
| **JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)** | 100 / 20. . .60 |
| **SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES** | 6 PPD, TMQ, vaha |
| **RoHS III -direktiivi 2015/863/EU** | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |




**A= 6,5 mm**
**B= 12,5 mm**
**C= 3,5 mm**
**D= 1,5 mm**

**1082 151**