Korja-Kumi Oy
03 2750 400
myynti@korjakumi.fi

VAHVIKKEELLINEN BENSIINILETKU FUB (kelalla) 1072946

VAHVIKKEELLINEN BENSIINILETKU TU10 (SE450) FUB (pahvikelalla) 1072946

Materiaali: Sisäpinta NBR / ulkopinta CR/NBR
Vahvike: Tekstiilikudos
Mitat: Ø 4,0 / 9,0 mm x 50 m
Käyttölämpö: -40 ...+100 °C / polttoaine -30...+70°C
Paine : Max. 12 bar
Väri: Musta
Pakkaus: Pahvikela 50 m,
Huom: Myynti täysin keloin
Käyttö: Lyijyttömille ja max. 10 %:lle metyyli-alkoholi polttoaineille
Paloluokitus: E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)


Kuvaus

Taipuisa ja vahvikkeellinen bensiiniletku FUB soveltuu lyijyttömille (max. 10 %) metyyli-alkoholi polttoaineiden siirtoon. Max. paine 12 bar. Hyvä otsonin- ja öljynkestävyys.

EAN-koodi: 6 438206 729465

Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072946
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	Sisäpinta NBR, ulkopinta CR, NBR / Inner surface NBR, outer surface CR, NBR
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-30...+100 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Hyvä / Good
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Hyvä / Good
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-18 MPa
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1072946 Ø 4,0/9,0 mm x 50 m, (FUB) BENSIINILETKU (vahvikkeellinen.), KELA

