

VAIMENNUSKISKO GS-M2 1022354

VAIMENNUSKISKO GS-M2 1022354

Materiaali: NR/SBR 57 ± 5 °ShA

Mitat (mm): H=35, B=50, s=10, L=2000 mm

Väri: Musta

Tyyppi: GS-M1

Fv (daN): 867

Kuvaus

Vaimennuskiskot soveltuvat erilaisten koneiden ja laitteiden yms. alustoiksi vaimentamaan värinän/äänen siirtymisen komponenttien välillä. Kumi on vulkanoitu metallilevyyn.

Materiaali: NR/SBR 57 ± 5 °ShA, Teräsosat Fe 37 maalattu

Väri: Musta

Fv (daN): 867

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1022354
B	50
H	35
L	2000
S	10
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	NR/SBR 57 ±5 °ShA / Metal parst Fe37
VÄRI / COLOR	Musta/Black (rupper) / Painted in (metal parts)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	- 4 0...+70°C
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Eritäin hyvä / very good
VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa)	4-25
JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%)	.../ +70 / 20...60
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

