

VK1072165 TYHJENNYSLETKU

69,60€

TYHJENNYSLETKU 1072165

Materiaali: Sisä-/ulkopinta, sileä SBR/kääritty SBR

Vahvike: Synteettinen kudsvahvike

Mitat: □ 76 mm (76/81 mm) x max. 40 m

Käyttölämpö: -40°...+70 °C

Max. paineet: Työpaine 5 bar / räjähd.paine 15 bar

Väri: Musta

Pakkaus: 1 m

Huom: Täyttää ISO 1307/92 normin

Kuvaus

Kulutusta kestävä, kevyt sekä rullattava tyhjennysletku uppopumppuihin, kastelu ja tyhjennysjärjestelmiin. Kieppipituus 40 m.

Pakkauksessa 1 m.

EAN-koodi:



Lisätiedot

Tuotenumero / REF. No.	1072165
MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)	SBR/NR
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-40°... +70 °C
OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE	Tyydyttävä / satisfactory
SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY	Tyydyttävä / satisfactory
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Huono / Bad
KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE	Hyvä / Good
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES	6 PPD, TMQ, vaha
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



1072165 Ø 76 mm (76/81) x max. 40 m
TYHJENNYSLETKU, SBR