

**VK1072960 KANGASKUDOSPINT. BENSIINILETKU**

16,50€

BENSIINILETKU kangaskudospinnalla (pahvikelalla) 1072960

**Materiaali:** NBR/PVC, ulkopinta polyesterikudosta**Mitat:** Ø 11,0 / 16,0 mm x 40 m**Käyttölämpö:** -30 ...+100 °C**Käyttö:** Polttoaine / diesel**Standardi:** DIN 73379 B / 1984**Väri:** Musta**Pakkaus:** 1 m**Paloluokitus:** E d2, s2 (Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä)**Kuvaus**

Joustava ja taipuisa kangaskudospintainen letku lyijyttömälle bensiinille / diesel- polttoaineen siirtoon. Sisäpinta NBR/PVC materiaalia. Ulkopinta polyesterikudos. Valmistettu standardin DIN 73379 B/1984 mukaan.

Pakkauskoko 1 m.

EAN-koodi:



Lisätiedot

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tuotenumero / REF. No.                                        | 1072960                   |
| MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA) | NBR / PVC                 |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br>TEMPERATURE (°C)               | -30...+100 °C             |
| OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE                           | Tyydyttävä / satisfactory |
| SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY                           | Tyydyttävä / satisfactory |
| ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br>/Arom.           | Hyvä / good               |
| KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE                            | Hyvä / Good               |
| VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br>BREAK (MPa )         | 4-18 MPa                  |
| SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES                       | 6 PPD, TMQ, vaha          |

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

A large spool of black braided rope is shown, mounted on a wooden frame. The rope is tightly coiled and has white text printed on it. The text includes technical specifications and a company name. The spool is positioned in the center of the frame, with the wooden frame visible on the left and right sides.

**BENSIINILETKU**  
kangaskudospinnalla  
1072960 Ø 11.0/16.0 mm x 40 m