

**VK1074802 TAIPUISA JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN LETKU**

84,07€

TAIPUISA JÄÄHDYTYSJÄRJ. LETKU 1074802

**Materiaali:** EPDM -kumi  
**Vahvike:** Tekstiili/teräslanka  
**Mitat:** □ 57 mm x 559 mm  
**Seinämävahv:** ~5 mm  
**Käyttölämpö:** -40°...+140 °C  
**Väri:** Musta

**Pakkaus:** 1 kpl

**Kuvaus**

EPDM -kumista valmistettu taipuisa jäähdytysjärjestelmän letku on kangaskudosvahvikkeinen ja terässpiraali vulkanoitu letkun seinämän keskelle. Letkun molemmissa päissä noin 50 mm pituiset sileät muhvit helpottaen asennusta. Letkun seinämävahvuus noin 5 mm. Käyttölämpötila – 40°... +140 °C.

Pakkauksessa 1 kpl.

EAN-koodi:



## Lisätiedot

|                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotenumero / REF. No.</b>                                         | 1074802                                                              |
| <b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER<br/>QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b> | EPDM-kumi/kangas/teräs spiraali / EPDM-rubber/<br>abric/steel spiral |
| <b>VÄRI / COLOR</b>                                                   | Musta / Black                                                        |
| <b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING<br/>TEMPERATURE (°C)</b>               | -40°... +140 °C                                                      |
| <b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>                            | Erittäin hyvä / very good                                            |
| <b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>                            | Erittäin hyvä / very good                                            |
| <b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt.<br/>/Arom.</b>           | Huono / Bad                                                          |
| <b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL<br/>RESISTANCE</b>                | Hyvä / Good                                                          |
| <b>KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE</b>                             | Hyvä / Good                                                          |
| <b>VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT<br/>BREAK (MPa )</b>         | 4-18 MPa                                                             |
| <b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>                        | 6 PPD, TMQ, vaha                                                     |

### RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



**1074802** Ø 57 mm x 559 mm, EPDM  
TAIPUISA JÄÄHDYTYSJÄRJEST. LETKU

