

**VK1102007 KIILAHIHNA Z-22**

12,55€

KIILAHIHNA Z-22 1102007

**Mitat (mm):** Z-22 / 10 x 6 x 560 mm (sisäpituus)**Sähköisyys:** Antistaattinen**Öljynkesto:** Hyvä (CR-käsitelty vaippakangas)**Max. nopeus:** 30 m/s**Lämmönkesto:** -18°...+80 °C**Standardi:** IS 2494, BS 3790, ISO 4184**Väri:** Musta**Pakkaus:** 1 kpl**Kuvaus**

Kiilahihnaa käytetään erilaisissa koneissa ja laitteissa tehonsiirtoon.

Kiilahihna on nimensä mukaisesti kiilamainen, jonka kylkien puristuessa hihnapyörää vasten syntyy kitkavoima, joka tuottaa halutun tehon.

PIX-X'set kiilahihnat ovat ATEX-sertifioituja.

Pakkauksessa 1 kpl.

EAN-koodi:



Lisätiedot

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| VÄRI / COLOR                                     | Musta / Black               |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)     | -18°...+80 °C               |
| ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom. | Hyvä / good                 |
| PALOLUOKITUS / FIRE CLASSIFICATION               | ATEX                        |
| KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE               | Hyvä / Good                 |
| HIHNANOPEUS / BELT SPEED                         | Max. 30 m/s                 |
| SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES   | Antistaattinen / Antistatic |

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



KIILAHIHNA Z-22  
10 x 560 mm sisäpituus  
**1102007**

