

VK1102008 KIILAHIHNA Z-23

12,95€

KIILAHIHNA Z-23 1102008

Mitat (mm): Z-23 / 10 x 6 x 585 mm (sisäpituus)**Sähköisyys:** Antistaattinen**Öljynkesto:** Hyvä (CR-käsitelty vaippakangas)**Max. nopeus:** 30 m/s**Lämmönkesto:** -18°...+80 °C**Standardi:** IS 2494, BS 3790, ISO 4184**Väri:** Musta**Pakkaus:** 1 kpl**Kuvaus**

PIX-X'set kiilahihnaa käytetään pääasiassa teollisuuskäytöissä kuten generaattorit, puhaltimet, kuulamyllyt, valssaamot, murskaimet, kompressorit, pumput, märkähiomakoneet, kodinkoneet, sementtiteollisuus, terästeollisuus jne. Hihnoja suositellaan erikoissovelluksiin, kuten V-litteisiin käyttölaitteisiin. Erityinen CR-käsitelty ulkovaippakangas parantaa kestävyyttä.

Näiden hihnojen ytimessä käytetyt yhdisteet on valittu hyvin vastaamaan nimettyjä teholuokituksia, mikä tarjoaa paremman turvallisuusmarginaalin kriittisissä kohteissa. Hihnaominaisuudet takaavat korkean suorituskyvyn raskaissa, jatkuvissa käynnissä olevissa sovelluksissa.

Pakkauksessa 1 kpl.

EAN-koodi:



Lisätiedot

VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-18°...+80 °C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
PALOLUOKITUS / FIRE CLASSIFICATION	ATEX
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
HIHNA NOPEUS / BELT SPEED	Max. 30 m/s
SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES	Antistaattinen / Antistatic

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



KIILAHIHNA Z-23
10 x 585 mm sisäpituus
1102008

