

**VK1102013 KIILAHIHNA Z-28**

15,05€

KIILAHIHNA Z-28 1102013

**Mitat (mm):** Z-28 / 10 x 6 x 710 mm (sisäpituus)**Sähköisyys:** Antistaattinen**Öljynkesto:** Hyvä (CR-käsitelty vaippakangas)**Max. nopeus:** 30 m/s**Lämmönkesto:** -18°...+80 °C**Standardi:** IS 2494, BS 3790, ISO 4184**Väri:** Musta**Pakkaus:** 1 kpl**Kuvaus**

Kiilahihnaa käytetään erilaisissa koneissa ja laitteissa tehonsiirtoon.

Kiilahihna on nimensä mukaisesti kiilamainen, jonka kylkien puristuessa hihnapyörää vasten syntyy kitkavoima, joka tuottaa halutun tehon.

PIX-X'set kiilahihnat ovat ATEX-sertifioituja.

Pakkauksessa 1 kpl.

EAN-koodi:



Lisätiedot

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| VÄRI / COLOR                                     | Musta / Black               |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)     | -18°...+80 °C               |
| ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom. | Hyvä / good                 |
| PALOLUOKITUS / FIRE CLASSIFICATION               | ATEX                        |
| KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE               | Hyvä / Good                 |
| HIHNA NOPEUS / BELT SPEED                        | Max. 30 m/s                 |
| SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES   | Antistaattinen / Antistatic |

RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



KIILAHIHNA Z-28  
10 x 710 mm sisäpituus  
**1102013**

