

VK1102225 KIILAHIHNA B-53

28,90€

KIILAHIHNA B-53 1102225

Mitat (mm): B-53 / 17 x 11 x 1350 mm (sisäpituus)

Sähköisyys: Antistaattinen

Öljynkesto: Hyvä (CR-käsitelty vaippakangas)

Max. nopeus: 30 m/s

Lämmönkesto: -18°...+80 °C

Standardi: IS 2494, BS 3790, ISO 4184

Väri: Musta

Pakkaus: 1 kpl

Kuvaus

Kiilahihnaa käytetään erilaisissa koneissa ja laitteissa tehonsiirtoon.

Kiilahihna on nimensä mukaisesti kiilamainen, jonka kylkien puristuessa hihnapyörää vasten syntyy kitkavoima, joka tuottaa halutun tehon.

PIX-X'set kiilahihnat ovat ATEX-sertifioituja.

Pakkauksessa 1 kpl.

EAN-koodi:



Lisätiedot

HIHNATYYPPI / MITAT (mm)	KIILAHIHNA B-53 / 17 x 1350 mm
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-18°...+80 °C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
PALOLUOKITUS / FIRE CLASSIFICATION	ATEX
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
HIHNANOPEUS / BELT SPEED	Max. 30 m/s
SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES	Antistaattinen / Antistatic
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



KIILAHIHNA B-53
17 x 1350 mm sisäpituus
1102225

