

VK1102319 KIILAHIHNA C-105

90,05€

KIILAHIHNA C-105 1102319

Mitat (mm): C-105 / 22 x 14 x 2667 mm (sisäpituus)**Sähköisyys:** Antistaattinen**Öljynkesto:** Hyvä (CR-käsitelty vaippakangas)**Max. nopeus:** 30 m/s**Lämmönkesto:** -18°...+80 °C**Standardi:** IS 2494, BS 3790, ISO 4184**Väri:** Musta**Pakkaus:** 1 kpl**Kuvaus**

Kiilahihnaa käytetään erilaisissa koneissa ja laitteissa tehonsiirtoon.

Kiilahihna on nimensä mukaisesti kiilamainen, jonka kylkien puristuessa hihnapyörää vasten syntyy kitkavoima, joka tuottaa halutun tehon.

PIX-X'set kiilahihnat ovat ATEX-sertifioituja.

Pakkauksessa 1 kpl.

EAN-koodi:



Lisätiedot

HIHNATYYPPI / MITAT (mm)	KIILAHIHNA C-105 /22 x 2667 mm
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-18°...+80 °C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
PALOLUOKITUS / FIRE CLASSIFICATION	ATEX
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
HIHNANOPEUS / BELT SPEED	Max. 30 m/s
SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES	Antistaattinen / Antistatic
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



KIILAHIHNA C-105
22 x 2667 mm sisäpituus
1102319

