

VK1102409 KIILAHIHNA SPZ-800

17,50€

KIILAHIHNA SPZ-800 1102409

Mitat (mm): SPZ-800 / 9,5 x 8 x 763 mm (sisäpit.)**Profiili:** 3V315**Sähköisyys:** Antistaattinen**Öljynkesto:** Hyvä (CR-käsitelty vaippakangas)**Max. nopeus:** 30 m/s**Lämmönkesto:** -18°...+80 °C**Standardi:** BS 3790, DIN 7753**Väri:** Musta**Pakkaus:** 1 kpl**Kuvaus**

Kiilahihnaa käytetään erilaisissa koneissa ja laitteissa tehonsiirtoon.

Kiilahihna on nimensä mukaisesti kiilamainen, jonka kylkien puristuessa hihnapyörää vasten syntyy kitkavoima, joka tuottaa halutun tehon.

PIX-X'set kiilahihnat ovat ATEX-sertifioituja.

Pakkauksessa 1 kpl.

EAN-koodi:



Lisätiedot

HIHNATYYPPI / MITAT (mm)	KIILAHIHNA SPZ-800 / 9,5 x 763 mm
VÄRI / COLOR	Musta / Black
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)	-18°...+80 °C
ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.	Hyvä / good
PALOLUOKITUS / FIRE CLASSIFICATION	ATEX
KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE	Hyvä / Good
HIHNNANOPEUS / BELT SPEED	Max. 30 m/s
SÄHKÖISET OMINAISUUDET / ELECTRICAL PROPERTIES	Antistaattinen / Antistatic
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



KIILAHIHNA SPZ-800
9,5 x 763 mm sisäpituus

1102409

